Схема подключения штатного головного устройства CHR-3626 для автомобиля Honda CR-V

iPod

GPS antenna

Управление на руле

желтый

выход питание камеры заднего вида +12V

CCD-12V

TV-CONT — TV-CONT

L-IN — L-IN

R-IN — R-IN

V-IN — V-IN

CCD-IN — камера заднего вида

RR-OUT — линейный выход (правый тыл)

RL-OUT — линейный выход (левый тыл)

FR-OUT — линейный выход (правый фронт)

FL-OUT — линейный выход (левый фронт)

DVD-R-OUT, DVD-L-OUT — выход звука с DVD привода

WOOF-OUT — линейный выход сабвуфера

CVBS-OUT, CVBS-OUT2 — выход видео с DVD привода

AMP-CONT

BRAKE

REVERSE

К автомобилю

+12V — +12 В аккумулятор

ACC — ACC автомобиля

GND — Масса

FOR TV BOX

Антенна

Analog TV Box

ANT

ANT

T106

При подаче 12V на этот контакт ГУ переходит в режим отображения камеры заднего вида

Соединить с ручником (запрет просмотра видео в движении) или с проводом GND (масса автомобиля)

На включение внешнего усилителя +

Самые распространенные ошибки подключения

1. Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитолу и подают питание.
   В этом случае сгорает процессор магнитолы.
2. Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру.
   В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера.

Внимание: провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ тюнера.

сгоревший процессор магнитолы

CARAUDIO.SU